

# TERMINATEL 258P

COMPACTO • SIMPLES • FIÁVEL

Com mais de 5 milhões de terminais instalados actualmente, o terminal de Videotex da ALCATEL é de longe o mais utilizado em todo o mundo.

Terminal multi-norma, permite por si só a comunicação a milhares de centros de processamento de dados, bem como a bases de dados nas normas de apresentação CEPT 1 (BTX), CEPT 2 (TELETEL), ou ASCII (VT100).

Compacto e atraente, com um écran de 23 cm, um dispositivo de conexão (modem) e teclado integrado, permite a sua fácil utilização em qualquer ambiente profissional ou doméstico. O seu peso e dimensões tornam-no num terminal facilmente portátil.

Fabricado pela ALCATEL, líder mundial em telecomunicações, com uma capacidade de produção de 4000 unidades por dia, é comprovadamente um equipamento de elevada fiabilidade.

Concebido de acordo com os requisitos do Serviço Público de Videotex e especificações para ligação à Rede Telefónica Nacional, pode ser utilizado em qualquer ponto do país, através de uma simples linha telefónica.

Teclado e diálogos em português proporcionam fácil utilização do terminal. Uma Agenda Telemática com 10 posições programáveis possibilita a fácil chamada e selecção de um serviço a consultar. Um código alfanumérico (password) de até 8 caracteres, permite proteger a sua utilização indevida.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Modos de apresentação:

- CEPT 1 (BTX Standard) a 40 colunas
- CEPT 2 (Teletel Standard) a 40 colunas
- ASCII (VT100 - ISO 6429) a 40/80 colunas
- Modo Misto (Teletel + ASCII 80 colunas)

### Visualização:

- Écran monocromático de 9 polegadas (23 cm)
- 8 níveis de contraste (16 em BTX)
- Ajuste de brilho
- 25 linhas em 40 ou 80 colunas
- Formatos de caracteres:
  - CEPT 1: 8 x 9 em matriz de 10/12 x 12
  - CEPT 2: 5 x 7 em matriz de 8 x 10
  - ASCII: 5 x 7 em matriz de 6 x 10 (80 col.)
- Salvaguarda de écran após 4 minutos
- Caracteres alfanuméricos, alfafeográficos, DRCS

### Comunicações:

- Modem interno V.23-CCITT (1200/75 baud) reversível
- Marcação Decádica ou em Multi-Frequência
- Conector periférico DIN-5 (TTL)
- Marcação abreviada por Agenda Telemática (10 pos.)
- Interface telefónica analógica para ligação a redes públicas ou privadas

### Teclado:

- Rebatível de 68 teclas
- Teclas de função BTX
- Teclas de função Teletel
- Teclas de função específicas (vel. de transmissão, modo de apresentação, cópia de écran, ...)
- Teclas de edição e movimento de cursor

### Facilidades:

- Protecção do terminal através de código secreto
- Facilidade de Reconhecimento de Terminal (TFI)
- Página de instruções de utilização do S.P.V.

### Condições de Funcionamento:

- Alimentação: 220 V,  $\pm 10\%$ , 50 Hz
- Consumo: 40 W máximo,  $\leq 10$  W em repouso
- Temperatura ambiente: + 5° C a + 40° C
- Humidade relativa: 5% a 85% sem condensação

### Dimensões:

- Fechado: 25 x 22 x 26 cm
- Peso: 5 kg

### Opções:

- Modem V.22 bis a 2400/2400 baud
- Modo de apresentação PRESTEL (CEPT 3)
- Interface RS-232 (V.28)
- Memorização de páginas e modo carrocel
- Interface scart (RGB)

AGENTE AUTORIZADO

A ACE poderá em qualquer momento introduzir alterações nos modelos descritos neste catálogo por razões de ordem técnica ou comercial.

## Sede

Rua Cordeiro Ferreira, 9  
1700 LISBOA  
Telef.: 759 60 59  
Telex: 15883  
Telefax: 759 76 47

## Delegação Centro

Av. Dr. Elísio de Moura, lote 5 - loja 3  
3000 COIMBRA  
Telefs.: 72 47 50 - 72 47 74 - 40 10 73  
Telex: 52455  
Telefax: 72 47 87

## Delegação Norte

Rua da Alegria, 964  
4000 PORTO  
Telef.: 49 93 00  
Telex: 27025  
Telefax: 49 93 08

## Centro Assist. Sul

E.N. 125  
Vivenda Alcatel  
8135 ALMANSIL  
Telef.: 39 59 00  
Telefax: 39 50 89

---

# TERMINAL DE VIDEOTEXTO T258P

---



*O Mundo inteiro  
ao seu alcance*

ALCATEL  
COMUNICAÇÃO DE EMPRESA

... só depende de si a escolha de um bom sistema de comunicações...