

TERMINATEL 250 L'EFFICACITE SUR CHAQUE BUREAU

Le Terminatel 250 est le terminal le plus vendu dans le monde : plus de 3 millions d'exemplaires. Il met à la portée de chacun la communication avec les sites informatiques comme avec les bases de données télématiques.

Compact et léger, le Terminatel 250 est doté d'un écran 9 pouces, d'un modem intégré et d'un clavier adapté à chaque pays.

► L'OUVERTURE TELEMATIQUE ET INFORMATIQUE

La communication Vidéotex.

Le Terminatel 250 présente toutes les fonctionnalités du Minitel.

Il ouvre l'accès, par le réseau téléphonique, aux milliers de bases de données professionnelles françaises et étrangères.

Son faible coût et sa diffusion déjà très large permettent de créer et de rentabiliser très rapidement des serveurs télématiques d'entreprise ou de département.

La communication ASCII 40 et 80 colonnes.

Le Terminatel 250 est aussi un terminal informatique TTY capable de communiquer avec tout ordinateur en mode ASCII 40 ou 80 colonnes.

Le raccordement direct aux réseaux et périphériques.

Le Terminatel 250 est doté de deux interfaces physiques permettant son raccordement direct à de nombreux réseaux et périphériques :

- un modem V 23 - 1200/75 bauds réversible, connectable au conjointeur téléphonique standard,
- une prise péri-informatique Din 5 broches.

Cette prise est connectable à un micro-ordinateur, une imprimante, un lecteur de carte à mémoire, etc., permettant un échange d'informations.

► UN TERMINAL COMPACT ET LEGER

Le Terminatel 250 est très compact. Sur le bureau, il n'occupe qu'une place très réduite, d'autant qu'il est possible de le refermer entre deux utilisations.

Léger (5 kg) et raccordable à tout conjointeur téléphonique standard, le Terminatel 250 peut facilement être déplacé d'un bureau à un autre en fonction des besoins du moment.

► LE 1^{er} CONSTRUCTEUR MONDIAL S'ENGAGE

Sur la qualité

Avec plus d'un million d'unités produites chaque année, Télec Alcatel est le premier fabricant mondial de terminaux écran-clavier. Le Terminatel 250 répond aux normes de qualité exceptionnelles autorisées par une production industrielle hautement automatisée. Sa fiabilité est double de celle d'un téléviseur haut de gamme.

Sur le service

En France, Télec Alcatel dispose du plus important réseau de distributeurs agréés. Ils sont à votre disposition pour vous informer et vous conseiller. Ils le seront également pour installer, entretenir et faire évoluer votre parc de terminaux Terminatel.



L A R E U S S I T E T I E N T A U N F I L

TERMINATEL 250 :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

► **MODES**

- MINITEL : Vidéotex (Télétext) 40 colonnes
- MIXTE : protocole Vidéotex (touches de fonction, etc.) et affichage ASCII 80 colonnes (ISO 6429)
- TELEINFORMATIQUE : Affichage ASCII 40/80 colonnes (ISO 6429)

► **ECRAN**

- 23 cm (9 pouces)
- Noir et blanc
- 8 niveaux de gris
- Réglage du niveau de luminosité

► **FORMAT D'AFFICHAGE**

- 25 lignes de 40 ou 80 colonnes
- Définition de chaque caractère :
 - 7 lignes de 5 points dans une matrice de 10 lignes de 8 points en 40 colonnes
 - 7 lignes de 5 points dans une matrice de 10 lignes de 6 points en 80 colonnes
- Mode page ou rouleau

► **CLAVIER**

- AZERTY : 65 touches à rappel magnétique
- Touches ASCII : VT, HT, BS, LF, RS
- 9 touches de fonction Vidéotex : Suite, Retour, Envoi...
- Touches informatiques : Contrôle, Espace, Fonction et

- 4 touches de gestion du curseur
- Touches éditeur
- Touche de fonction spéciale pour la programmation des paramètres (vitesse de transmission des périphériques, mode optionnel : 40 ou 80 colonnes, scrolling ou mode page, hardcopy d'écran, etc.).

► **JEUX DE CARACTERES**

- 2 jeux de caractères : ASCII français et US

► **COMMUNICATION**

- Modem interne 1200/75 full duplex (Type CCITT V23) retournable avec possibilité d'activer la procédure de correction d'erreurs (PCE). Prise péri-informatique full duplex : DIN TTL. Vitesses 300, 1200, 4800 bauds.

► **ALIMENTATION**

- 220 volts $\pm 10\%$, 50 Hz - 35 W
- 117 volts $\pm 10\%$, 60 Hz - 35 W

► **ENVIRONNEMENT**

- Fonctionnement : 5°C à 40°C
- Stockage : -30°C à 70°C
- Humidité relative : 5% à 85% sans condensation

► **DIMENSIONS**

- Largeur : 25 cm
- Hauteur : 22 cm
- Profondeur : 26 cm

VOTRE INSTALLATEUR CONSEIL

L'ensemble des services ci-dessus sont mentionnés à titre indicatif. Ils peuvent nécessiter la fourniture de matériels optionnels. Pour plus de précisions consultez votre installateur. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos matériels en vue de les améliorer ou pour répondre aux prescriptions administratives.

L A R E U S S I T E T I E N T A U N F I L

TELIC
ALCATEL

4, rue de Chevilly - 94267 Fresnes Cedex - Téléphone : (1) 49.84.50.00 - Télécopie : (1) 49.84.50.05 - Télex : 260 037 F

TERMINATEL 250



©K.Hamj 88 ⊕

L A C O M M U N I C A T I O N
P O U R T O U S

Ogilvy & Mather - FC Siren B602033185 - C721F1

TELIC
ALCATEL